

Ruutikankaan ampumaurheilukeskus
Ratojen leikkaus- ja täyttömerrat aluesuunnitelmassa 17.6.2015 esitetyillä korkeustasoilla

Rata / alue	laskennan pinnat	leikkaus m ³ tr → massat voidaan käyttää soveltuvilta osin alueen täyttöihin	täyttö m ³ rtr	Huomiot
Kiväärirata 600 m	maanpinta / taso +37	36 000		
Kiväärirata 150 m	maanpinta / taso +39		2000	Yhdistetyllä 150 m ja 300 m radoilla täyttömerrat määrää voidaan pienentää tasausta laskemalla, tarkasteltava että hulevesien hallinta onnistuu alemmaltakin tasolta. Ratojen välinen korkeusero minimissään 3 m.
Kiväärirata 300 m	maanpinta / taso +42		49 000	
Kivääri 100 m	maanpinta / taso +38	3000		
Kivääri 50 m	maanpinta / taso + 37	2000		
Pistooli 25 m	maanpinta / taso +35	2000		
Villikarju	maanpinta / taso +36	0	0	
Hirvi / villikarju	maanpinta / taso +36		1000	
Hirvi	maanpinta / taso +36	4000		
Practical, radat 1-6	maanpinta / taso +35	0	0	
Practical, radat 7-13	maanpinta / taso +36...+38		1000	jatkosuunnittelussa ratojen tasausta optimoimalla voidaan hakea parempi massatasapaino
Practical, radat 14-25	maanpinta / taso +35	1000		
Haulikkoradat	maanpinta / taso +39...+40	51 000		

Yhteensä:

99 000

53 000